

# EUROCEM QUARZ F

## MORTERO ACRILICO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero de revestimiento compuesto por resinas acrílicas, cargas minerales de granulometría controlada, pigmentos y aditivos orgánicos e inorgánicos especiales, siloxanos, que mejoran las propiedades del mortero.

### DATOS TÉCNICOS

UNE – EN 1504-2:2005

DENSIDAD APARENTE:  $1,7 \pm 0,2$  g/cm<sup>3</sup>

GRANULOMETRÍA: 0 – 1 mm

ADHERENCIA SOBRE MORTERO:  $\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>

ESPESOR DE APLICACIÓN: 1,5 a 3 mm según medida del árido

CONSUMO: 1,5 a 2,5 Kg/m<sup>2</sup>

COMPORTAMIENTO AL FUEGO: M1 no inflamable

### PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia.

Transpirable.

Elevada durabilidad.

Muy alta adherencia sobre los soportes.

Acabado mineral altamente decorativo.

Rápida y fácil aplicación.

Deformable.

### SOPORTES

Mortero tradicional, hormigón, cartón yeso, pintura y revestimientos sintéticos siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte.

### ACABADO

Fratasado, gota, gota chafada.

### SUMINISTRO Y EMBALAJE

Cubos de plástico de 25 Kg.

Palets plastificados de 27 botes

Peso del palet: 675 Kg.

Gama de colores según carta

Conservación: 1 año protegido del calor y bajas temperaturas

rev.2020



[eurocem@eurocemmorteros.com](mailto:eurocem@eurocemmorteros.com)  
[WWW.EUROCEMMORTEROS.COM](http://WWW.EUROCEMMORTEROS.COM)