

# EUROCEMACRÍLICO L

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento compuesto por resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos y aditivos orgánicos e inorgánicos que proporcionan un acabado estético y de protección al edificio.

## PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia.  
Transpirable.  
Elevada durabilidad.  
Muy alta adherencia sobre los soportes.  
Acabado mineral altamente decorativo.  
Rápida y fácil aplicación.

## SOPORTES

Mortero tradicional, hormigón, cartón yeso y revestimientos sintéticos siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte.

## ACABADO

Liso.

## DATOS TÉCNICOS

### UNE – EN 1504-2:2005

DENSIDAD APARENTE:  $1,4 \pm 0,15 \text{ g/cm}^3$

SECADO PARA REPINTADO O APLICACIÓN DE MORTERO ACRÍLICO: 8 a 12 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$  a  $+35 \text{ }^\circ\text{C}$

SECADO AL TACTO: 1 a 3 horas

COMPORTAMIENTO AL FUEGO: M1 no inflamable

## SUMINISTRO Y EMBALAJE

Cubos de plástico de 22 Kg.

Palets plastificados de 27 botes

Peso del palet: 594 Kg.

Gama de colores: Según carta

Conservación: 1 año protegido del calor y bajas temperaturas

**Nota:** esta información ha sido obtenida en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna por parte de EUROCEM MORTEROS, ya que las condiciones de aplicación y de obra quedan fuera de nuestro control, pudiendo alterar notablemente las características de los productos.